

特材代碼：CGPG11719MAS

中文品名：“朝日”培露&泰勒斯微導管(含導線+止血閥)

英文品名：“ASAHI” Veloute & Tellus Microcatheter

許可證字號：衛部醫器輸字第030260號+衛部醫器輸字第029759號

產品型號：

Microcatheter+Hemostatic：

	型號	長度	末端形狀	微導管外徑 遠端/近端	配件
	ASAHI Veloute	VEL105-16Y	105cm	直	0.58 mm/0.94 mm (1.7Fr/2.8Fr)
VEL105-16AY		105cm	45°		
VEL125-16Y		125cm	直		
VEL125-16AY		125cm	45°		
VEL150-16Y		150cm	直		
VEL150-16AY		150cm	45°		
VEL105-16S		105cm	直	0.58 mm/0.94 mm (1.7Fr/2.8Fr)	塑型器 注射器 導直器 止血閥連接器
VEL105-16AS		105cm	45°		
VEL125-16S		125cm	直		
VEL125-16AS		125cm	45°		
VEL150-16S		150cm	直		
VEL150-16AS		150cm	45°		

	型號	長度	末端形狀	微導管外徑 遠端/近端	配件
	ASAHI Tellus	TLS105-16Y	105cm	直	0.63 mm/0.94 mm (1.9Fr/2.8Fr)
TLS105-16AY		105cm	45°		
TLS125-16Y		125cm	直		
TLS125-16AY		125cm	45°		
TLS150-16Y		150cm	直		
TLS150-16AY		150cm	45°		
TLS105-16S		105cm	直	0.63 mm/0.94 mm (1.9Fr/2.8Fr)	塑型器 注射器 導直器 止血閥連接器
TLS105-16AS		105cm	45°		
TLS125-16S		125cm	直		
TLS125-16AS		125cm	45°		
TLS150-16S		150cm	直		
TLS150-16AS		150cm	45°		
TLS125-16SSL		125cm	螺旋往左彎		
TLS125-16SSR		125cm	螺旋往右彎		

導線(Guidewire)：

型號	有效 長度 cm	軸外徑 mm/inch	不透輻 射長度 cm	聚合物外 層長度 cm	親水性塗層 長度 SLIP=COAT cm	末梢形狀
WAMS-135-1645	135	0.41/0.016	5	130	130	45°
WAMS-165-1645	165	0.41/0.016	5	160	160	45°
WAMS-180-1645	180	0.41/0.016	5	175	175	45°
WAMS-135-16WA	135	0.41/0.016	5	130	130	雙角
WAMS-165-16WA	165	0.41/0.016	5	160	160	雙角
WAMS-180-16WA	180	0.41/0.016	5	175	175	雙角
WAMS-135-16ST	135	0.41/0.016	5	130	130	圓弧，可塑形
WAMS-165-16ST	165	0.41/0.016	5	160	160	圓弧，可塑形
WAMS-180-16ST	180	0.41/0.016	5	175	175	圓弧，可塑形